



## Zepro Eco Medalist

0W-20 SN, ILSAC GF-5

| Параметр                                             | Метод испытания | Типовое значение |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Класс вязкости                                       | SAE             | 0W-20            |
| Цвет ASTM                                            | D-1500          | Темно-зеленый    |
| Плотность (при температуре 15 °C), г/см <sup>3</sup> | D-4052-96       | 0,8460           |
| Температура вспышки (COC), °C                        | D-92            | 224              |
| Вязкость при 40 °C                                   | D-445           | 33,46            |
| Вязкость при 100 °C                                  | D-445           | 8,186            |
| Точка потери текучести, °C                           | D-97            | -50,0            |



## Idemitsu Multi CVTF

Idemitsu Multi CVTF

| Параметр                              | Метод испытания | Типовое значение |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Цвет                                  | D - 1500        | Зеленый          |
| Плотность при 15 °C г/см <sup>3</sup> | D - 4052        | 0,8525           |
| Температура вспышки (COC) °C          | D - 92          | 206              |
| Вязкость, сСт при температуре 40 °C   | D - 445         | 30,93            |
| при температуре 100 °C                | D - 445         | 7,006            |
| Индекс вязкости                       | D - 2270        | 199              |
| Температура потери текучести, °C      | D - 6749        | - 45,0           |
| Общее кислотное число TAN, мгКОН/г    | D - 664         | 0,84             |
| Вспенивание / Устойчивость            | D - 892         | 10 - 0           |



## Idemitsu Racing MTF 75W-90

75W-90 GL-5

| Класс вязкости по SAE                 | 75W90 |
|---------------------------------------|-------|
| Кинематическая вязкость, ASTM D 445,  |       |
| сСт при 40oC                          | 98,2  |
| сСт при 100oC                         | 18,5  |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270          | 210   |
| Температура застывания, oC, ASTM D 97 | -45   |
| Температура вспышки, oC, ASTM D 92    | 232   |