



MULTI CVTF

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВАРИАТОРНОЙ ТРАНСМИССИИ (CVT) TECHNOSYNTHESE®

Применение

Высокотехнологичное масло Technosynthese®, специально разработанное для вариаторных трансмиссий (CVT). Применяется в широкой линейке автомобилей, оснащенных коробкой передач с цепным или ременным вариатором.

Рекомендуется для автомобилей американских производителей: GM, FORD, CHRYSLER..., азиатских: HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA..., европейских: BMW, CITROEN, MB, PEUGEOT, RENAULT...

Внимание: жидкость не рекомендуется для гибридных автомобилей, оснащенных вариатором. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Характеристики

Соответствие стандартам

См. ниже.

Motul Multi CVTF является высокотехнологичным маслом, применяемым в широкой линейке автомобилей, оснащенных коробкой передач с цепным или ременным вариатором.

Благодаря уникальной формуле и показателям, Multi CVTF

- Способствует улучшению топливной экономичности автомобилей с вариатором, за счет оптимального трения металла по металлу.
- Снижает вибрацию от двигателя, повышая комфорт.
- Надежно защищает зубчатые тяжело нагруженные передачи.
- Ускоряет переключение передач, устраняет рывки при переключении.
- Улучшает работу вариатора при низких температурах.
- Обладает высокой антиокислительной и вязкостно-температурной стабильностью, что увеличивает долговечность.
- Защищает от износа ремень/цепь и шкивы.
- Обладает антикоррозионными и противопенными свойствами.

Рекомендации по применению

Может смешиваться с однотипными маслами.

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя техники и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Не рекомендуется для гибридных автомобилей, оснащенных вариатором.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Физико-химические свойства

Цвет, визуально:

Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:

Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:

Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:

Индекс вязкости, ASTM D2270:

Температура вспышки, ASTM D92:

синий

0,852 г/см³

7,2 мм²/с

34,3 мм²/с

180

210°C / 410°F

MULTI CVTF

OEM Group	Specification
Audi (VAG)	TL 52180, TL 52516
BMW	EZL 799, #8322 0136376, EZL 799 A, #83220429154
Citroën	Elfmatic CVT
Chrysler	CVTF+4
Daihatsu	CVTF 3320, Amix CVTF DC
Dodge	NS-2, CVTF+4, #05191184AA
Fiat	Tutela Car CVT N.G.
Ford	CVT23, CVT30, MERCON C, WSS M2C 928A, WSS M2C 933A, XT-7QCFT
General Motors	DEX-CVT
Honda	HMMF (Honda Multi Matic Fluid), Honda CVT-F, HCF-2 #0826099905HE, #087009006
Hyundai	SP III, Genuine CVTF, SP-CVT 1
Infiniti	NS-1, NS-2, NS-3
Jeep	NS-2, CVTF+4, VTF, #05191184AA
Kia	SP III, SP-CVT 1
Lexus	TC
Lifan	Lifan CVT
Mazda	CVTF 3320
Mercedes Benz	MB 236.20
MG-Rover	EM-CVTF
Mini	EZL 799, #8322 0136376, EZL 799 A
Mitsubishi	Dia Queen CVTF-J1, SP III, #MZ313973 Dia Queen CVTF-J4
Nissan	NS-1, NS-2, NS-3, #999MP-NS200P
Peugeot	Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV, # 9735 EF
Renault	Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
Rover	Unipart Transmatic ATF, EM-CVTF
Saturn	DEX-CVT, #22688912
Subaru	NS-2, Lineartronic CVTF, K0425Y0710, CVT TR580, Amix CVTF DC, iCVTF
Suzuki	NS-2, TC, CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2
Toyota	TC, CVTF 3320, CVT FE
Volvo	CVTF 4959
VW (VAG)	G 052 180, G 052 516
Products	Specification
Elf	Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
Esso	EZL 799, FN1975
Mobil	CVTF 3320
Mopar	CVTplus4
Shell	Green 1V